



AVR



能源節省



ABM

電池管理



APP

監控



王牌

機架式

1K-3KVA

KRM

在線互動式不斷電系統



認證通過

應用環境和設備



辦公室電腦

中型伺服器



中央總控室

資訊保全設備

UPSMON Pro

軟體監控

(AP型號)



- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風King系列不斷電系統(KRM)，為辦公室及伺服器環境的最佳選擇。具AVR穩壓系統，將浮動市電轉化為穩定安全的電源，保護您的電子設備。多插座設計，滿足多設備連接需求。

智慧 × 高效 王 牌 捍 衛
穩壓 × 保護 您 的 設 備

- AVR自動穩壓功能，調節高低電壓
- EMI、RFI過濾雜訊，防止電磁問題
- 旁路插座設計，可連接高負荷設備
- 智慧省電功能，輕載之下關閉UPS
- 超級電池管理 (ABM) 高效電源控制
- 電話線傳真機、網路安全保護 (AP型號)



進入科風官網
取得更多資訊
upspower.com



KIN-3000AP RM

型號	KIN-1000AP RM	KIN-1500AP RM	KIN-2200AP RM	KIN-3000AP RM
容量及型式				
架構	在線互動式			
容量 (VA)	1000 VA	1500 VA	2200 VA	3000 VA
容量 (Watts)	600 W	900 W	1320 W	1800 W
型式	機架式			
輸入				
電壓	100 / 110 / 115 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC			
輸入電壓範圍	± 25%			
輸入頻率範圍	50 Hz / 60 Hz (自動偵測)			
輸出				
波型	模擬正弦波			
電壓	100 / 110 / 115 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC			
頻率	50 Hz / 60 Hz ± 0.5 Hz			
轉換時間	2 - 4ms (標準)			
保護				
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護			
電信保護	RJ11 / RJ45			
電池				
規格	6V 8Ah	12V 45W	12V 7Ah	12V 45W
數量	3	2	4	4
密閉式免加水·免保養·鉛酸電池	是			
充電時間	8 小時可回充至 90% 容量			
顯示與通訊				
顯示	LED 面板	LED / LCD 面板 (選配)		
通訊介面	RS 232	RS 232 / SNMP (選配)		
外觀尺寸及重量				
尺寸(寬x長x高)(公釐)	380 x 365 x 42	428 x 357 x 84	428 x 353 x 130	428 x 486 x 130
淨重 (公斤)	11.5	16.8	28.4	32.7
包材尺寸(公釐)	478 x 438 x 161	574 x 522 x 202	574 x 522 x 248	663 x 583 x 285
毛重 (公斤)	13	19.7	31.1	36.3
警示聲				
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫			
備援模式	蜂鳴器每 2 秒鳴叫一次			
電池低電量	蜂鳴器每 0.5 秒鳴叫一次			
備援時間				
100W負載放電時間(分)	44	63	105	117
環境				
操作環境	環境濕度 0-90 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)			
噪音	小於 40 分貝			

** 備援時間為參考值，實際放電情況因電池狀態及環境而變化。

20240217