



AVR



APP
監控



純正弦波



能源節省

智慧王

RMK

1 K - 3 KVA

在線互動式不斷電系統



應用環境和設備



小型伺服器

中央控制室



工作站及雲端系統

個人化設備

UPSMON Pro

軟體監控



- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程



科風SmartKing系列不斷電系統(SMK/RMK)，在線互動式純正弦波機種，提供AVR穩壓功能、可連接主動式功率因數校正設備(Active PFC)。加上EMI/RFI濾波功能、超級電池管理系統，降噪、節能、乾淨電源，創造良好的使用者體驗。

智慧 × 純淨 高品質的
節能 × 電源 好電源

- AVR自動穩壓設計，處理高低壓狀況
- 純正弦波輸出，最佳電源波形
- 直立式與機架式彈性使用(RMK系列)
- 超級電池管理 (ABM) 高效電源控制
- 直流電開機，無需市電即刻啟動
- EMI、RFI濾波，防止電磁導致問題
- 電話傳真機、網路安全保護
- 支援熱插拔電池功能
- 可外接電池箱延長供電時間



進入科風官網
取得更多資訊
upspower.com



SMK-1000-RM

型號	SMK-1000-RM	SMK-1500-RM	SMK-2000-RM
容量及型式			
架構	在線互動式		
容量(VA)	1000 VA	1500 VA	2000 VA
容量(Watts)	600 W	900 W	1200 W
型式	機架式		
輸入			
電壓	100 / 110 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC		
輸入電壓範圍	± 25%		
輸入頻率範圍	50 Hz / 60 Hz ±5Hz (自動偵測)		
輸出			
波型	正弦波 (備援模式)		
電壓	100 / 110 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC		
頻率	50 Hz / 60 Hz ±0.5% (備援模式)		
轉換時間	6-8 ms (標準)		
保護			
輸入/輸出保護	突波、過載、短路保護		
電信保護	RJ11 / RJ45		
電池			
規格	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 7Ah
數量	2	3	4
密閉式免加水、免保養	是		
充電時間	4小時可回充至90%容量		
顯示 & 通訊介面			
顯示	LED / LCD 選配		
通訊介面	RS 232 · SNMP卡 (選配)		
外觀尺寸及重量			
尺寸(寬x長x高) (公釐)	483 x 353 x 130 (3U)		
淨重(公斤)	17	24.5	28.4
包材尺寸(公釐)	522 x 574 x 248 (3U)		
毛重(公斤)	20	27	31
警示聲			
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫		
備援模式	蜂鳴器每4秒鳴叫一次		
電池低電量	蜂鳴器每1秒鳴叫一次		
備援時間			
100W負載放電時間 (分)	45	70	90
環境			
操作環境	環境濕度 0-95 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)		
噪音	小於45分貝		

** 備援時間為參考值，實際放電情況因電池狀態及環境而變化。