



AVR



個人電腦



DC開機



突波保護



# 開拓者 RPT

600-1KVA

在線互動式不斷電系統



CE

認證通過

## 應用環境和設備



辦公室環境

桌上型電腦



個人電子設備

家庭娛樂系統

## UPSMON Pro 軟體監控 (AP型號)



- APP智慧遠端監控
- 可由軟體設定UPS開 / 關機
- 裝置顯示UPS及電力運作狀態
- 緊急告警、事件排程

科風RPT不斷電系統(開拓者系列)，內建AVR自動穩壓系統，有效穩定浮動電壓，並採用精巧立方機身設計，方便安裝於個人化電子設備。內建優秀電源保護，將市電之不穩定脈衝、湧浪、突波，轉化為穩定安全的電源，以保護您的電子設備。

精巧 × 穩壓 個人電腦  
體積 × 保護 保護防線

AVR自動穩壓設計

微型CPU處理晶片，精密操作UPS

DC開機，不需市電可操作啟動

50/60Hz 頻率保護設計

網路線及電話線突波保護(AP型號)

偵測異常市電，自動切換備援模式

高低壓、過載保護

ABM超強電池管理，延長使用壽命



RPT-600



RPT-1000

電話/數據機具雷擊保護功能 (AP型號)

USB通訊埠(選配)

UPS電力輸出插座

電源線

進入科風官網  
取得更多資訊  
[upspower.com](http://upspower.com)



型號	RPT-600A	RPT-1000AP
<b>容量及型式</b>		
架構	在線互動式	
容量 (VA)	600 VA	1000 VA
容量 (Watts)	360 W	600 W
型式	直立式	
<b>輸入</b>		
電壓	110VAC	
輸入電壓範圍	± 25%	
輸入頻率範圍	50 Hz / 60 Hz (自動偵測)	
<b>輸出</b>		
波型	模擬正弦波 (備援模式)	
電壓	110VAC	
頻率	50 Hz / 60 Hz ± 1 Hz	
轉換時間	2 - 4 ms (標準)	
<b>保護</b>		
輸入/輸出保護	過載、短路保護	
電信保護	RJ11 / RJ45 : AP 型號	
<b>電池</b>		
規格	12V 7Ah	12V 45W
數量	1	1
密閉式免加水·免保養·鉛酸電池	是	
充電時間	3-4 小時可回充至 90% 容量	
<b>顯示與通訊</b>		
顯示	LED	
通訊介面	USB B type : AP 型號	
<b>外觀尺寸及重量</b>		
尺寸 (寬x長x高) (公釐)	100 x 278 x 143	
淨重 (公斤)	4.3	5.4
包材尺寸 (公釐)	147 x 329 x 227	
毛重 (公斤)	4.8	5.9
<b>警示聲</b>		
過載 / 異常	蜂鳴器持續鳴叫	
備援模式	蜂鳴器每 2 秒鳴叫一次	
電池低電量	蜂鳴器每 0.5 秒鳴叫一次	
<b>環境</b>		
操作環境	環境濕度 0-90 % · 環境溫度 0-40°C (不凝結)	
噪音	小於 40 分貝	